

ABRE REJAS CORREDIZO



BLIZZARD

La evolución del automatismo líder en accesos corredizos residenciales. Permite automatizar puertas de hasta 900kg y hasta 15mts de largo.



Visita: merik.com

T.: 01.800.500.9300
informes@merik.com.mx

Abre rejas corredizo **Blizzard**

Contenido del Kit
 1 Automatismo Blizzard
 2 Controles Remotos
 1 Receptor
 1 Control Maestro
 6mts de Cremallera
 1 Switch de llave.

Motorreductor para cancelas corredizas residencial / comunitaria

Estética moderna con un gran espacio interno para el cableado, además de su flexibilidad de ajuste en altura y profundidad.

Seguridad magnética

Los finales de carrera magnéticos que se pueden instalar sobre la cremallera garantizan fiabilidad en cualquier condición atmosférica.

Sistema irreversible

La irreversibilidad del motoreductor evita la necesidad de instalar cerraduras eléctricas y en caso de corte de energía eléctrica, un dispositivo de desbloqueo con llave personalizada permite abrir o cerrar la reja o puerta manualmente. Versión con respaldo de batería ofrece comodidad en caso de falla en el suministro eléctrico.

Apertura manual

Un simple dispositivo giratorio de desbloqueo externo con llave (opcional) permite la manipulación manual de la cancela en caso de falta de energía.



Mecanismo interno

Garantía de un elevado número de maniobras gracias a un acoplamiento corona (de bronce) y tornillo sin fin (de acero).

Equipo electrónico

Configuración intuitiva con una amplia selección de lógicas de funcionamiento y parámetros. Montada sobre un soporte de ABS y protegida por una tapa transparente de policarbonato. Equipada de botones de programación externos y pantalla.

Pesos y tamaños de hoja

	Modelo	Peso	Ciclos por hora
	Blizzard 500	500 Kg.	18
	Blizzard 1000	900 Kg.	24



- A** Automatismo Blizzard
- B** Lámpara de señalamiento
- C** Receptor
- D** Botonera
- E** Fococeldas

Dimensiones



Accesorios



Especificaciones técnicas

Modelo	Blizzard 500	Blizzard 900
Alimentación	115vac (+6-+10%) 60Hz	
Potencia Absorbida	350w	610w
Piñón	Z16 Módulo 4	
Empuje máx.	250N	540N
Termoprotección en el bobinado	140°C (autoregenerable)	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C +55°C	
Peso operador	9.2kg	10kg
Grado de protección	IP44	
Peso Máximo de la cancela	500kg	900kg
Velocidad de la cancela	14m/min	
Longitud máxima de la cancela	15m	
Ciclos/hr, (Frecuencia de uso %)	18, (30%)	24, (40%)
Cremallera	6m acero zincado	
Respaldo de alimentación	No disponible	